Tresse Végétal

LATTYFLON 1779

Tresse imputréscible

TRESSE VÉGÉTALE POUR APPLICATIONS MACHINES TOURNANTES.

- IMPRÉGNATION D'UN MÉLANGE PTFE / LUBRIFIANT INERTE LORS DU TRESSAGE



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
(NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 400 bar
Température : -40 °C à 120°C
Vitesse : < 15 m/s
pH : 4 - 11

COMPOSITION

Tresse constituée de fils de ramie haute qualité, imputrescible, imprégnée lors du tressage d'un mélange de PTFE et lubrifiant inerte.

TYPES D'INDUSTRIES

FLUIDES

Tous types de fluides

Code article	Dimensions	Description
00100116*	☐ 4 mm	35 m / 0,77 Kg
00100118	☐ 6 mm	20 m / 1,00 Kg
33980*	☐ 6,35 mm	20 m / 1,12 Kg
00100119	☐ 8 mm	15 m / 1,28 Kg
00100844	☐ 9,5 mm	12 m / 1,44 Kg
00100120	☐ 10 mm	12 m / 1,60 Kg
00100122	☐ 12 mm	11 m / 2,07 Kg
00100123	☐ 12,7 mm	11 m / 2,31 Kg
00100124	☐ 14 mm	10 m / 2,55 Kg
00100125	☐ 16 mm	10 m / 3,40 Kg
00100126*	☐ 18 mm	10 m /4,20 Kg
00100127	☐ 20 mm	10 m / 5,30 Kg
00100128*	☐ 22 mm	10 m / 5,8 Kg

**** Fabriqué uniquement sur commande.***

Les paramètres température, pression et vitesse maximum indiqués dans ce document ne peuvent en aucun cas être associés.
Les poids donnés à titre indicatifs ne sont pas contractuels.