

Empaquetadura Sintética

LATTYCORE 7189 G

Empaquetadura especialmente diseñada para ambientes difíciles y fluidos cargados

EMPAQUETADURA FLEXIBLE, ROBUSTA Y CON BUENA RECUPERACIÓN ELÁSTICA

- POCOS REAPRIETES EN FUNCIONAMIENTO, FACILIDAD DE CORTE, BAJA GENERACIÓN DE CALOR
- USO SIN LINTERNA
- EMPAQUETADURA SUMINISTRADA SÓLO EN CAJA O LONGITUDES

**PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO**
(NO ASOCIADOS)

Presión : 0 a 200 bar
 Temperatura : 0 °C a 260°C
 Velocidad : < 20 m/s
 pH : 1 - 13

COMPOSICIÓN

Empaquetadura compuesta por un núcleo de grafito y trenza exterior con ángulos de hilos compuestos fenólicos tratados con PTFE por nuestro procedimiento patentado «Filcoat» y caras de roce de hilos poliacrílicos.

TIPOS DE INDUSTRIAS**FLUIDOS**

Fluidos cargados

Código	Dimensión	Formato
900015133	□ 6 mm	10 m / 0,89 Kg
900013745	□ 8 mm	15 m / 1,4 Kg
900015447	□ 9,5 mm	10 m / 1,0 Kg
900013746	□ 10 mm	12 m / 1,8 Kg
900013643	□ 12 mm	11 m / 1,7 Kg
900013747	□ 12,7 mm	11 m / 2,0Kg
900013728	□ 14 mm	10 m / 2,3 Kg
900013552	□ 16 mm	10 m / 2,9 Kg
900015448	□ 18 mm	10 m / 3,7 Kg
900013560	□ 19 mm	10 m / 4,2 Kg
900014501	□ 20 mm	10 m / 4,6 Kg
900013642	□ 25,4 mm	10 m / 7,4 Kg