

Extracteurs

EXTRACTEURS DE TRESSSES FLEXIBLES ET RIGIDES

Extracteurs de tresses flexibles et rigides

FACILITE L'EXTRACTION DES TRESSSES

- FACILITE LE TRAVAIL DES SERVICES MAINTENANCE



COMPOSITION

Ces extracteurs de tresse ont été conçus pour dégarnir par traction les tresses, de sections 4 à 25 mm et plus, équipant les presse-étoupes de vannes, pompes, malaxeurs, agitateurs, etc. Par leur dimension et leur robustesse, les extracteurs de tresse LATTY international permettent d'extraire rapidement les tresses des boîtes à garnitures même les moins accessibles.

TYPES D'INDUSTRIES



Code article	Dimensions	Description
49060040	FF4 - section > 4 mm - longueur 165 mm	2 Tiges flexibles
49060047	FD6 - section > 6,35 mm - longueur 190 mm	2 Tiges flexibles - 5 Embouts démontables
49060048	FD10 - section > 10 mm - longueur 280 mm	2 Tiges flexibles - 5 Embouts démontables
49060049	FD14 - section > 13 mm - longueur 370 mm	2 Tiges flexibles - 5 Embouts démontables
49060031	FF16 - section > 16 mm - longueur 480 mm	2 Tiges flexibles
49060032	FF20 - section > 19 mm - longueur 585 mm	2 Tiges flexibles
49060041	FF25 - section > 25 mm - longueur 762 mm	2 Tiges flexibles
49060050	RD6 - section > 6,35 mm - longueur 152 mm	2 Tiges rigides - 5 Embouts démontables
49060051	RD10 - section > 10 mm - longueur 254 mm	2 Tiges rigides - 5 Embouts démontables
49060052	RD14 - section > 13 mm - longueur 356 mm	2 Tiges rigides - 5 Embouts démontables
49060045	RF16 - section > 16 mm - longueur 457 mm	2 Tiges rigides
49060046	RF20 - section > 19 mm - longueur 609 mm	2 Tiges rigides
49060053	E6 section > 6,35 mm	10 embouts d'extracteur de rechange
49060054	E10 section > 10 mm	10 embouts d'extracteur de rechange
49060055	E14 section > 14 mm	10 embouts d'extracteur de rechange