

Carbone Aramide

LATTYCARB 96 G2F

Feuille carbone souple et facile à découper pour étanchéité statique

FEUILLE CARBONE SOUPLE ET FACILE À DÉCOUPER

- TRAITEMENT ANTI-ADHÉRENT PAR GRAPHITAGE SPÉCIFIQUE SUR LES 2 FACES
- POUR APPLICATIONS HAUTES PRESSIONS



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 130 bar
Température : 0 °C à 450°C

COMPOSITION

Le traitement par graphitage spécifique en double face, rend les opérations de démontage extrêmement rapides et permet de minimiser les risques de corrosion de la bride.

TYPES D'INDUSTRIES



FLUIDES

Joint haute performance adapté à la plupart des applications : vapeur, applications hautes pressions, tous hydrocarbures.

| Code article | Dimensions | Description |
|--------------|------------|-------------|
| 43953 | 1 mm | 1 m x 1,5 m |
| 50026 | 1 mm | 1,5 m x 2 m |
| 43954 | 1,5 mm | 1 m x 1,5 m |
| 50027 | 1,5 mm | 1,5 m x 2 m |
| 43955 | 2 mm | 1 m x 1,5 m |
| 49924 | 2 mm | 1,5 m x 2 m |
| 43956 | 3 mm | 1 m x 1,5 m |
| 49925 | 3 mm | 1,5 m x 2 m |