Tresse PTFE

LATTYFLON 3206 AL

Tresse PTFE

COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE EN DYNAMIQUE, AVEC L'INERTIE CHIMIQUE DU PTFE.

- TRÈS BAS COEFFICIENT DE FROTTEMENT
- TIGE FACILE À MANŒUVRER

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
(NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 100 bar
Température : -200 °C à 280°C
Vitesse : < 10 m/s
pH : 0 - 14

COMPOSITION

Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE et lubrifiant silicone alimentaire. .

TYPES D'INDUSTRIES

FLUIDES

Fluides chimiquement agressifs

DIRECTIVES, NORMES ET HOMOLOGATIONS

Code article	Dimensions	Description
33746	□ 5 mm	25 m / 1,00 Kg
33747	□ 6 mm	20 m / 1,28 Kg
37194*	□ 6,35 mm	20 m / 1,14 Kg
33748	□ 8 mm	15 m / 1,56 Kg
33749	□ 10 mm	12 m / 1,86 Kg
33750	□ 12 mm	11 m / 2,48 Kg
33752	□ 14 mm	10 m / 3,25 Kg
33753	□ 16 mm	10 m / 4,10 Kg
33754*	□ 18 mm	10 m / 5,30 Kg
33755	□ 19 mm	10 m / 6,20 Kg
33756	□ 20 mm	10 m / 6,40 Kg

Fabriqué uniquement sur commande.

Les paramètres température, pression et vitesse maximum indiqués dans ce document ne peuvent en aucun cas être associés.