

Tresse PTFE

LATTYFLON 3207

Tresse adaptée pour en milieu agressifs en étanchéité dynamique

POUR FLUIDE CHIMIQUEMENT AGRESSIF

- TRESSE PTFE GRAPHITÉE
- DÉDIÉE AUX APPLICATIONS POMPES ROTATIVES



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 80 bar
Température : -200 °C à 250°C
Vitesse : < 20 m/s
pH : 0 - 14

COMPOSITION

Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE graphités à cœur et lubrifiés silicone.

TYPES D'INDUSTRIES



FLUIDES

Tout type de fluides, sauf fluides abrasifs

Code article	Dimensions	Description
42957	□ 6 mm	20 m / 1,16 Kg
42959	□ 8 mm	15 m / 1,47 Kg
42960	□ 9,5 mm	12 m / 1,76 Kg
42961	□ 10 mm	12 m / 1,89 Kg
55981	□ 11 mm	11 m / 1,98 Kg
42962	□ 12 mm	11 m / 2,47 Kg
42963	□ 12,7 mm	11 m / 2,80Kg
42964	□ 14 mm	10 m / 3,2 Kg
55982	□ 15 mm	10 m / 3,71 Kg
42965	□ 16 mm	10 m / 4,1 Kg
46924	□ 18 mm	10 m / 5,25 Kg
45219	□ 19 mm	10 m / 6,05 Kg
43003	□ 20 mm	10 m / 6,4 Kg
46925	□ 22 mm	10 m / 7,8 Kg
44116	□ 25,4 mm	11 m / 10,9 Kg