


Tresse Aramide

LATTYFLON 4758

Performante en mouvement alternatif

BONNE TENUE SUR FLUIDES ABRASIFS

- SOLUTION POUR LES ÉTANCHEITÉS DES MACHINES ALTERNATIVES ET APPLICATIONS ROTATIVES AVEC FLUIDES AGRESSIFS.
- TRESSE EXEMPT DE SILICONE
- AUTO LUBRIFIANTE
- PROCÉDÉ EXCLUSIF «FILCOAT» LATTY



PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT (NON ASSOCIÉS)

Pression : 0 à 1000 bar
Température : -200 °C à 300°C
Vitesse : < 10 m/s
pH : 2 - 14

COMPOSITION

Tresse composite : angles 100% aramide imprégnée fil à fil de PTFE par notre procédé exclusif «Filcoat», faces de frottement 100% PTFE lubrifié exempt de silicone, puis réimprégnée lors du tressage d'un mélange PTFE. .

TYPES D'INDUSTRIES



FLUIDES

Fluides chargés

Code article	Dimensions	Description
00100194	□ 4 mm	35 m / 0,84 Kg
00100195	□ 5 mm	25 m / 0,86 Kg
00100196	□ 6 mm	20 m / 1,02 Kg
00101105*	□ 6,35 mm	20 m / 1,14 Kg
00100198	□ 8 mm	15 m / 1,30 Kg
00100199	□ 9,5 mm	12 m / 1,45 Kg
00100200	□ 10 mm	12 m / 1,56 Kg
00100201	□ 11 mm	11 m / 1,89 Kg
00100202	□ 12 mm	11 m / 2,37 Kg
00100203	□ 12,7 mm	11 m / 2,61 Kg
00100204	□ 14 mm	10 m / 2,73 Kg
00100206	□ 16 mm	10 m / 3,60 Kg
00100713	□ 18 mm	10 m / 4,40 Kg
00100714	□ 19 mm	10 m / 4,90 Kg
00100715	□ 20 mm	10 m / 5,43 Kg
00100717	□ 25,4 mm	10 m / 8,94 Kg

* Fabriquée uniquement sur commande.

Les paramètres température, pression et vitesse maximum indiqués dans ce document ne peuvent en aucun cas être associés.



MACHINES TOURNANTES ÉTANCHEITÉ DYNAMIQUE
GARNITURES D'ÉTANCHEITÉ