/ JOINTS / GARNITURES MECANIQUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES I / FLACHDICHTUNGEN / **GLEITRINGDICHTUNGEN** / DREHDURCHFÜHRUNG / **PACKUNGEN** / FLACHDICH CKINGS / JOINTINGS / **MECHANICAL SEALS** / ROTARY UNIONS / **PACKINGS** / JOINTINGS / **MECHANICA** AQUETADUP - TAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS /



PRODUITS DE SERVICES

Contrôleur de débit







Contrôleur de débit

PRODUITS DE SERVICES

Le contrôleur de débit LATTYlub Flowcontrol est conçu pour les applications nécessitant un débit d'eau ininterrompu. Un débit d'eau adéquat pour le refroidissement et la lubrification permet de réaliser des économies d'eau et d'énergie, de réduire la maintenance. Sa construction modulaire robuste et ses nombreux accessoires le rendent très flexible.


Avantages

- Contrôle et surveille le débit et la pression d'eau dans les garnitures
- Prévient et signale les défaillances des tresses et des garnitures
- Permet d'optimiser les consommations d'eau,
- Simplifie l'exploitation des garnitures mécaniques,
- Détecte et localise les problèmes dans les conduites,
- Indicateurs de débit et pression avec curseurs de consigne,
- Alarmes optionnelles possibles.

Modèles disponibles







De Gamme de débit :

0 -1 L/min - 0 - 8 L/min 0 - 13 L/min

▶ Gamme de pression :

En standard: 0-10 bar En option: 0-25 bar

▶ Gamme de température :


En standard: 100°C En version inox: 130°C


Support régulateur débit (en option)

Facilite un accès visuel aux opérateurs lorsqu'il est impossible de fixer le régulateur de débit à proximité.



Caractéristiques techniques





Constitution:

Corps: Polyamide Tube: Plexiglas

Pièces métalliques : Acier 316 Joints toriques: Viton®

Poids: 1,2 Kg

Les indications portées sur cette documentation ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de LATTY international. En effet, nous ne garantissons pas les performances de nos produits en cas de montage défectueux ou en cas d'utilisation non conforme aux indications portées. LATTY international ne répond que de la qualité de ses produits, n'intervenant ni dans le montage, ni dans la mise en œuvre qui doivent être faits dans les règles de l'art.



